



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Φράγκων 14
Ταχ. Κώδικας: 54002 Τ.Θ. 19786 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: .Κ.Βασίλα -Δ. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο: 2310 535.640/524.299
Φαξ: 2310 522530

Θεσσαλονίκη 18-03-2008
Αριθμ. Πρωτ. 1436

↓ ΠΡΟΣ: Σύνδεσμο Συντηρητών και
Εγκαταστάτων Ηλεκτροκίνητων
Ανελκυστήρων Βορείου Ελλάδος
Ιουλιανού 10 Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.54635

ΚΟΙΝ. Ένωση Ηλεκτροτεχνιτών & Βοηθών
Ανελκυστήρων Βορείου Ελλάδας
Αριστοτέλους 32 Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.54631

ΘΕΜΑ: Μέτρα Ασφαλείας κατά την εγκατάσταση ανελκυστήρων.

ΣΧΕΤ.: Έγγραφο της Ένωσης Ηλεκτροτεχνιτών & Βοηθών Ανελκυστήρων Βορείου Ελλάδας
με αρ. πρ. 775/11-02-2008

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ.2ε του Ν.2639/98 «παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υποδείξεων προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κειμένων διατάξεων» και με αφορμή το σχετικό έγγραφο, σας ενημερώνουμε ότι κατά την εγκατάσταση –τοποθέτηση ανελκυστήρων σε οικοδομές πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων όπως προβλέπονται στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις:

- Σύμφωνα το άρθρο 9 παράρτημα II παρ.4.1.1 του Π.Δ.395/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ.89/1999, Π.Δ.304/2000 και Π.Δ.155/2004, για τις εργασίες σε ύψος πρέπει να επιλέγεται ο πλέον ενδεδειγμένος εξοπλισμός εργασίας ώστε να εξασφαλίζονται και να διατηρούνται ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Στην περίπτωση μας ενδείκνυται η χρήση σταθερής σκαλωσιάς η οποία πρέπει να τοποθετείται στον πυθμένα του φρεατίου του ανελκυστήρα ώστε να εξασφαλίζεται σταθερό δάπεδο εργασίας.
- Σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η χρήση σταθερής σκαλωσιάς πρέπει να εξασφαλίζεται σταθερό δάπεδο εργασίας (πατάρι) σε κάθε επίπεδο (όροφο).
- Κλίμακα(σκάλα), δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως θέση εργασίας παρά μόνο όταν η χρησιμοποίηση άλλου ασφαλέστερου εξοπλισμού δεν δικαιολογείται λόγω του χαμηλού κινδύνου και λόγω είτε της σύντομης χρησιμοποίησης είτε των χαρακτηριστικών των χώρων τα οποία δεν μπορεί να μεταβάλει ο εργοδότης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράρτημα II παρ.4.1.2 του Π.Δ.395/1994.

- Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διατίθεται και ζώνη ασφαλείας, η οποία θα πληροί τις προδιαγραφές και θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ.4 παράρτημα IV μέρος Β τμήμα II παράγραφος 5.2 του Π.Δ.305/1996 και στο άρθρο 107 του Π.Δ.1073/81.(Πιστοποιημένη ολόσωμη ζώνη ασφαλείας με εξοπλισμό αντιπτωτικού τύπου και κατάλληλο σύστημα πρόσδεσης, άρθρο 10 παράρτημα II παρ.9.1 του Π.Δ.396/1994)

Επισημαίνεται ότι σε συνεργασία με τον κύριο του έργου /εργολάβο της οικοδομής, θα πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και να συντονίζονται οι εργασίες ώστε να μην προκύπτει κίνδυνος για τυχόν εργαζομένους άλλων συνεργείων που απασχολούνται στον ίδιο χώρο ταυτόχρονα ή διαδοχικά.

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ότι θα πρέπει στις περιπτώσεις εγκατάστασης – τοποθέτησης ανελκυστήρων να λαμβάνονται τα παραπάνω μέτρα ασφαλείας, την εφαρμογή των οποίων η Υπηρεσία μας θα παρακολουθεί.

